

# Staubabsaugung für Doppelschleifmaschinen MA 400 D / MA 600 D



# Bandschleifmaschine TBSM 75



Abb. oben: MA 400 mit TS 200 SD P  
Abb. unten: TBSM 75

## Staubabsaugung für Doppelschleifmaschinen MA 400 D / MA 600 D / MA 800 D

(nur für Drehstrommaschinen)

- ▶ MA 400 einsetzbar für TS 150-200 SD P + TBSM 75
- ▶ MA 600 einsetzbar für TS 250-300 SD P

### Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Geräteanschluss steckbar inkl. elektronischer Ein- und Abschaltverzögerung für die Absaugung

### Lieferumfang

- ▶ 1 Stück Absaugschlauch
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A

## Bandschleifmaschine TBSM 75

- ▶ Einsetzbar in horizontaler und vertikaler Stellung

### Lieferumfang

- ▶ 1 Schleifband Korn 80
- ▶ Absaugstutzen
- ▶ Bandabdeckung
- ▶ Festanschlag, verstellbarer Winkelanschlag
- ▶ Schalter-Stecker-Kombination

Technische Daten		MA 400 D**	MA 600 D
Drehstrom 400 V - Wechselstrom 230 V	kW	- 1,1	0,55 -
Drehzahl	1/min	1600	2800
Absaugleistung	m <sup>3</sup> /h	250	350
Absaugschlauch	Ø mm	50	50
Abmessung Bodenplatte	mm	355 x 300	420 x 520
Höhe	mm	820	840
Gewicht	kg	25	45
Bestell-Nr.		330.295	330.080

\*\*Nur einsetzbar bei belastbarem Null-Leiter

Zubehör MA 400/600 D	Bestell-Nr.
Filtervlies für MA 400	330.289
Absaugschlauch, Ø 50 mm, Länge 1300 mm	330.086
Staubsack MA 600	371.055

Sonderausstattung	Bestell-Nr.
Elektronische Bremsenrichtung für mehr Sicherheit bei Doppelschleifmaschinen (nur lieferbar in Verbindung mit Maschinenständer)	350.040

Technische Daten		TBSM 75
Bandlänge	mm	1000
Bandbreite	mm	75
Planschleifbereich	mm	300
Bandgeschwindigkeit	m/s	15
Absaugstutzen	mm	50
Gewicht	kg	30
Motor-Drehstrom 400 V	kW	0,55
Abmessung Maschine ohne VP	B x T x H mm	220 x 640 x 350
Abmessung Maschine mit VP	B x T x H mm	400 x 700 x 300
Bestell-Nr.		371.400

Zubehör TBSM 75	Bestell-Nr.
Anschlusskabel, 3 m, mit CEE-Stecker einschl. Phasenwender	488.761
Maschinenständer	350.435
Maschinenständer mit eingebauter Absaugung MA 400 Drehstrom	330.295
Graphitauflage 80 x 286 mm	371.477

WEITERES ZUBEHÖR AUF SEITE 92