

**Säulenbohrmaschine
SB M4 ST
SB M4 ST MV**



Abb.: SB M4 ST mit Sonderausstattung

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Hand-Wendeswitcher für Rechts-Linkslauf
- ▶ Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- ▶ Bohrtiefenanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Not-Aus-Schlagtaster
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ Anschlußkabel (1,5 m) mit CEE-Stecker
- ▶ Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- ▶ Thermischer Überlastungsschutz

Sonderausstattung / Zubehör

- ▶ Kombibohrtisch mit Schraubstock und Quadratisch 360° drehbar mit Skala
 Backenbreite 120 mm
 Spannweite 105 mm
 Tischfläche 350 x 350 mm
Bestell-Nr. 290.125



- ▶ Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub Ein-/Ausschaltung (nur ST MV)
Bestell-Nr. 290.120

- ▶ Bearbeitete Fußplatte
- ▶ Bearbeitete Fußplatte inkl. integrierter Kühlmiteleinrichtung
 Füllmenge: max. 15 l
 Förderleistung max. 30 l/min.
Bestell-Nr. 290.160B



- ▶ LED-Beleuchtung mit Gelenkarm
Bestell-Nr. 290.020
- ▶ Großer Unterbau
 Säulen-Ø 125 mm
 nutzbare Tischfläche (B x L) 590 x 450 mm
Bestell-Nr. 205.036

- ▶ Kühlmiteleinrichtung (separater Behälter)
 Füllmenge: max. 15 l
 Förderleistung: max. 30 l/min
Bestell-Nr. 290.340

- ▶ Kegeldorn (Einsteckzapfen)
 MK III/B 18
Bestell-Nr. 285.323

- ▶ Schnellspannbohrfutter,
 Aufnahme B 18
 Spannbereich 3-16 mm
 Rundlaufgenauigkeit: 0,30 mm
Bestell-Nr. 285.161

- ▶ Maschinenschraubstock
 mit Prismenbacken
 Backenbreite: 120 mm
 Spannweite: 120 mm
Bestell-Nr. 281.210

- ▶ Spiralbohrersatz, DIN 338 HSSG
 25teilig geschliffen,
 Kreuzanschliff 135°
 Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm
Bestell-Nr. 285.124

- ▶ LED-Beleuchtung im Kopf,
 45°, LUMEN= 150, kaltweiß
 Mehrpreis
Bestell-Nr. 290.070

Technische Daten

Dauer-/Normalbohrleistung	30/35 mm
Gewindeschneidleistung (steigungsabhängig)	max. M 24
Spindel	MK III
Bohrtiefe	125 mm
Ausladung	280 mm
Säulendurchmesser	110 mm
Nutzbare Tischfläche (B x L)	420 x 340 mm
T-Nutengröße	Anzahl 2, Abstand 125 mm Abmessung Breite 13/26 mm
Drehzahlanzeige	Skala
Bohrtiefenanzeige	Skala
Bohrtiefenanschlag	mit Feineinstellung
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange
Motor-Drehstrom 400 V polumschaltbar	1,5/2,0 kW
Spindeldrehzahlen mit Vorgelege stufenlos	125-2000 1/min

SB M4 ST

Vorschub	von Hand
Spindel/Tisch	240-790 mm
Maschinen-Abmessung (B x T x H)	520 x 850 x 1900 mm
Maschinen-Abmessung (mit VP) (B x T x H)	637 x 1096 x 2120 mm
Gewicht	275 kg
Bestell-Nr.	205.192

OPTIONEN AUF SEITE 66: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10

SB M4 ST MV

Vorschub inkl. elektromagnetischer Kupplung	0,10/0,16/0,25 mm/Umdr.
Spindel/Tisch	240-790 mm
Maschinen-Abmessung (B x T x H)	520 x 850 x 1900 mm
Maschinen-Abmessung (mit VP) (B x T x H)	637 x 1096 x 2120 mm
Gewicht	300 kg
Bestell-Nr.	205.195

OPTIONEN AUF SEITE 66: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10

WEITERES ZUBEHÖR AB SEITE 67