

Doppelschleifmaschine

TS 200 SD P

TS 250 SD P

TS 300 SD P



TS 200 SD P

to go

Sofort
lieferbar!



Abb.: TS 300 SD P mit Maschinenständer 350.436

Serienmäßige Ausstattung

TS 200 SD P / TS 250 SD P / TS 300 SD P

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärpen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser

Lieferumfang

- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein

Optional lieferbar mit Not-Aus-Schlagtaster und Bremse!
(Nur in Verbindung mit Maschinenständer oder Absaugung)



Abb.: TS 200 SD P
mit Maschinenständer,
Not-Aus-Schlagtaster,
Bremse und Absaugung

Technische Daten	TS 200 SD P	TS 250 SD P	TS 300 SD P
Abmessung der Schleifscheibe mm	200 x 32 x 32	250 x 40 x 51	300 x 40 x 51
Abmessung Maschine ohne VP B x T x H mm	250 x 470 x 230	280 x 530 x 270	350 x 530 x 340
Abmessung Maschine mit VP B x T x H mm	300 x 480 x 275	325 x 540 x 310	Palette
Drehzahl 1/min	2550	1400	1250
Gewicht kg	20	32	40
Absaugstutzen Ø mm	42	42	42
Motor Drehstrom 400 V kW	1,0	1,4	2,2
Bestell-Nr.	317.762	317.763	317.764

Zubehör	TS 200 SD P Bestell-Nr.	TS 250 SD P Bestell-Nr.	TS 300 SD P Bestell-Nr.
Maschinenständer mit Wassertauchgefäß Maße: 355 x 300 mm Gewicht: 12 kg	350.435	–	–
Maschinenständer mit Wassertauchgefäß Maße: 420 x 520 mm Gewicht: 15 kg	–	350.436	350.436
Wandkonsole	315.035	–	–
Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob	317.532	317.542	317.622
Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein	317.533	317.543	317.624
Abrichtstein	350.101	350.101	350.101
MA 400	330.295	–	–
MA 600	–	330.080	330.080
mit Maschinenständer, Not-Aus-Schlagtaster und Bremse	317.774	317.775	317.776
mit Maschinenständer, Not-Aus-Schlagtaster, Bremse und Absaugung (siehe Abbildung)	317.777	317.778	317.779